

## VARNOSTNI LIST

V skladu z uredbo (ES) Št. 1907/2006 (REACH), Člen 31, Priloga II z dopolnili.

### ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

#### 1.1 Identifikator izdelka

Naziv snovi ali pripravka: ANTICORIT RPC (SPRAYDOSE)

#### 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Identificirane uporabe: Sredstvo za zaščito pred korozijo

Uporabe, ki jih odsvetujemo: Niso ugotovljene uporabe, ki bi bile odsvetovane.

#### 1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Proizvajalec / Dobavitelj: FUCHS MAZIVA LSL d.o.o.  
Cesta krških žrtev 135C  
8270 Krško  
Slovenija

Telefon: 07 499 10 30  
Faks: 07 499 10 40

Kontaktna oseba: FUCHS MAZIVA LSL D.O.O.

E-pošta: narocila@fuchs.com  
Telefon: 07 499 10 30  
Faks: 07 499 10 40

1.4 Telefonska številka za nujne primere: POSVET Z ZDRAVNIKOM, V PRIMERU ŽIVLJENJSKE OGROŽENOSTI: 112

### ODDELEK 2: Določitev nevarnosti

#### 2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

Proizvod je razvrščen kot nevaren v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP) in je označen.

Razvrstitev po uredbi (ES) št. 1272/2008 s spremembami.

##### Fizikalne Nevarnosti

|          |              |                                                                                                    |
|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aerosols | Kategorija 1 | H222: Zelo lahko vnetljiv aerosol.<br>H229: Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. |
|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

##### Nevarnosti za Zdravje

|                                                                   |              |                                                              |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|
| Toksičnost za Specifični Ciljni Organ - Enkratni Izpostavljenosti | Kategorija 3 | H336: Lahko povzroči zaspanost ali omotico.                  |
| Nevarnost Vdiha                                                   | Kategorija 1 | H304: Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. |

**Naziv snovi ali pripravka: ANTICORIT RPC (SPRAYDOSE)****Splošni podatki:**

Mešanica učinkovin s potisnim plinom

| Kemična oznaka                 | Identifikacija    | Koncentracija *  | Št. Registracije REACH | Opombe |
|--------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|--------|
| n-butan                        | EINECS: 203-448-7 | 0% - <100,00%    | 01-2119474691-32       |        |
| Propan                         | EINECS: 200-827-9 | 0% - <100,00%    | 01-2119486944-21       |        |
| Izobutan (< 0,1% 1,3-Butadien) | EINECS: 200-857-2 | 0% - <100,00%    | 01-2119485395-27       |        |
| ogljikovodik, nizkoviskozen    | EINECS: 919-857-5 | 20,00% - <50,00% | 01-2119463258-33       |        |
| ogljikovodik, nizkoviskozen    | EC: 927-241-2     | 5,00% - <10,00%  | 01-2119471843-32       |        |
| Kalcijev sulfonat              | EINECS: 263-093-9 | 1,00% - <5,00%   | 01-2119488992-18       |        |
| Base oil, low viscous          | EINECS: 265-157-1 | 1,00% - <5,00%   | 01-2119484627-25       |        |

\* Vse koncentracije v utežnih odstotkih, razen če pri sestavi ne gre za plin. Koncentracije plinov v volumskih odstotkih.

PBT: obstojna, bioakumulativna in strupena snov.

vPvB: zelo obstojna in zelo bioakumulativna snov.

**Razvrstitev**

| Kemična oznaka                 | Identifikacija    | Razvrstitev                                                                                |
|--------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| n-butan                        | EINECS: 203-448-7 | CLP: Flam. Gas 1A;H220, Press. Gas Compr. Gas;H280                                         |
| Propan                         | EINECS: 200-827-9 | CLP: Flam. Gas 1A;H220, Press. Gas Compr. Gas;H280                                         |
| Izobutan (< 0,1% 1,3-Butadien) | EINECS: 200-857-2 | CLP: Flam. Gas 1A;H220, Press. Gas Compr. Gas;H280                                         |
| ogljikovodik, nizkoviskozen    | EINECS: 919-857-5 | CLP: Asp. Tox. 1;H304, Flam. Liq. 3;H226, STOT SE 3;H336<br>EUH066                         |
| ogljikovodik, nizkoviskozen    | EC: 927-241-2     | CLP: Flam. Liq. 3;H226, Asp. Tox. 1;H304, STOT SE 3;H336, Aquatic Chronic 3;H412<br>EUH066 |
| Kalcijev sulfonat              | EINECS: 263-093-9 | CLP: Skin Sens. 1B;H317                                                                    |
| Base oil, low viscous          | EINECS: 265-157-1 | CLP: Asp. Tox. 1;H304                                                                      |

CLP: Uredba št. 1272/2008.

**Posebna mejna dodeljena snovi**

| Kemična oznaka    | Identifikacija    | Posebna mejna dodeljena snovi | Razred nevarnosti   | Kategorija nevarnosti | Izjave o nevarnosti |
|-------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| Kalcijev sulfonat | EINECS: 263-093-9 | >= 10 %                       | Senzibilizator kože | 1B                    | H317                |

Besedilo k navedenim napotkom za nevarnosti je razvidno iz 16. poglavja.

**ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč****Splošno:**

Proizvodom onesnažena oblačila nemudoma odstraniti.

**4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč****Vdihavanje:**

Dovajanje svežega zraka. V primeru težav poiskati zdravniško pomoč.

**Stik z očmi:**

Oči takoj sprati z obilo vode, pri tem držati veke dvignjene.

**Pri stiku s Kožo:**

Sprati z milom in vodo.

**Naziv snovi ali priprava: ANTICORIT RPC (SPRAYDOSE)****6.4 Sklicevanje na druge oddelke:**

Glej odsek 8 Varnostnega lista za osebno zaščitno opremo. Za informacije glede varnega postopanja glej poglavje 7. Za informacije glede odstranjevanja glej poglavje 13.

ODSTRANITE vse vire vžiga (v neposredni bližini nobenega kajenja, plamenic, isker ali plamenov). Zaustaviti razlitje, če je to mogoče brez tveganja.

**ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje:****7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje:**

Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. Med delom ne jesti, piti ali kaditi. Upoštevati splošna varnostna navodila za delo z mineralnimi olji ali kemikalijami. Hranite daleč od ognja in vira toplote, preprečujte stik z neposredno sončno svetlobo. Uporabljati le v dobro prezračenih prostorih.

**7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo:**

Hraniti zaklenjeno. Vsebnik pod tlakom: zavarovati pred soncem in ne izpostavljati temperaturam nad 50°C. Ne prebadati ali sežigati, tudi po uporabi ne. Upoštevati veljavne predpise v zvezi z ravnanjem in skladiščenjem proizvodov, ki onesnažujejo vodo. Upoštevati veljavne lokalne predpise za skladiščenje in ravnanje z embalažo pod pritiskom in vnetljivimi tekočinami. Hraniti proč od vročine/isker/vročih površin. Kaditi prepovedano.

**7.3 Posebne končne uporabe:**

Ni uporabeno

**Razred skladiščenja:**

2 B, Aerosoli

**ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita****8.1 Parametri nadzora****Mejne Wrednosti Izpostavljenosti na Delovnem Mestu**

| Kemična oznaka                 | Vrsta | Mejne Vrednosti Izpostavljenosti  | Izvor                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------|-------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| n-butan                        | TWA   | 1.000 ppm 2.400 mg/m <sup>3</sup> | Slovenija. Omejitve poklicne izpostavljenosti. Določbe o zaščiti delavcev proti tveganjem zaradi izpostavljenosti kemikalijam med delom (Uradni list Republike Slovenije) (12 2010) |
| n-butan                        | MV    | 1.000 ppm 2.400 mg/m <sup>3</sup> | Slovenija. Uredba št. 38/2000 v zvezi z zaščito delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti karcinogenim in mutagenim snovem (11 2005)                                           |
| n-butan                        | KTV   | 4.000 ppm 9.600 mg/m <sup>3</sup> | Slovenija. Omejitve poklicne izpostavljenosti. Določbe o zaščiti delavcev proti tveganjem zaradi izpostavljenosti kemikalijam med delom (Uradni list Republike Slovenije) (12 2018) |
| Propan                         | TWA   | 1.000 ppm 1.800 mg/m <sup>3</sup> | Slovenija. Omejitve poklicne izpostavljenosti. Določbe o zaščiti delavcev proti tveganjem zaradi izpostavljenosti kemikalijam med delom (Uradni list Republike Slovenije) (12 2010) |
| Izobutan (< 0,1% 1,3-Butadien) | TWA   | 1.000 ppm 2.400 mg/m <sup>3</sup> | Slovenija. Omejitve poklicne izpostavljenosti. Določbe o zaščiti delavcev proti tveganjem zaradi izpostavljenosti kemikalijam med delom (Uradni list Republike Slovenije) (12 2010) |

**Naziv snovi ali pripravka: ANTICORIT RPC (SPRAYDOSE)**

|                                                    |                                     |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Zmrzišče:</b>                                   | ni določen/a/o                      |
| <b>Vrelišče:</b>                                   | ni določen/a/o                      |
| <b>Plamenišče:</b>                                 | < 0 °C                              |
| <b>Hitrost izparevanja:</b>                        | Ne velja za zmesi.                  |
| <b>Vnetljivost (trdno, plinasto):</b>              | ni določen/a/o                      |
| <b>Meja vnetljivosti - zgornja (%)—:</b>           | Ne velja za zmesi.                  |
| <b>Meja vnetljivosti - spodnja (%)—:</b>           | Ne velja za zmesi.                  |
| <b>Parni tlak:</b>                                 | Ne velja za zmesi.                  |
| <b>Relativna gostota par/hlapov:</b>               | Ne velja za zmesi.                  |
| <b>Gostata:</b>                                    | 0,83 g/cm <sup>3</sup> (15 °C)      |
| <b>Topnost(i)</b>                                  |                                     |
| <b>Topnost v vodi:</b>                             | Netopno v vodi                      |
| <b>Topnost (drugo):</b>                            | Ni podatkov.                        |
| <b>Porazdelitveni koeficient (n-oktanol/voda):</b> | Ne velja za zmesi.                  |
| <b>Temperatura samovžiga:</b>                      | ni določen/a/o                      |
| <b>Temperatura razpada:</b>                        | ni določen/a/o                      |
| <b>Čas izteka.</b>                                 | Vrednost nepomembna za razvrstitev. |
| <b>Eksplozivne lastnosti:</b>                      | Vrednost nepomembna za razvrstitev. |
| <b>Oksidacijske lastnosti:</b>                     | Vrednost nepomembna za razvrstitev. |
| <b>Lastnosti delcev:</b>                           | Ni uporabeno                        |
| <b>9.2 Drugi podatki</b>                           | Ni podatkov.                        |

**ODDELEK 10: Obstočnost in reaktivnost**

|                                                  |                                                                                                   |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>10.1 Reaktivnost:</b>                         | Stabilen, če se uporablja v skladu z navodili.                                                    |
| <b>10.2 Kemijska stabilnost:</b>                 | Stabilen, če se uporablja v skladu z navodili.                                                    |
| <b>10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij:</b>     | Stabilen, če se uporablja v skladu z navodili.                                                    |
| <b>10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti:</b> | Stabilen, če se uporablja v skladu z navodili.                                                    |
| <b>10.5 Nezdržljivi materiali:</b>               | Močno oksidativne učinkovine. Močne kisline. Močni lugi.                                          |
| <b>10.6 Nevarni produkti razgradnje:</b>         | Toplotni razkroj ali zgorevanje lahko osvobaja ogljikove okside in druge strupene pline ali pare. |

**ODDELEK 11: Toksikološki podatki**
**11.1 Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008**
**Akutna strupenost**
**Zaužitju**

**Izdelek:** Ni razvrščeno glede na akutno strupenost, toksičnost temelji na obstoječih podatkih.

**Naziv snovi ali pripravka: ANTICORIT RPC (SPRAYDOSE)****Preobčutljivost Kože ali Dihal:****Izdelek:**

Podatki o preizkusih so pokazali, da v tem proizvodu prisotna koncentracija sestavin s potencialnim učinkom senzibilizacije, ne povzroča kožne senzibilizacije.

**Specificirana(e) snov(i)**

ogljikovodik,  
nizkoviskozen

Ni učinka senzibilizacije (morski prašiček); OECD 406

Kalcijev sulfonat

V stiku s kožo lahko povzroči preobčutljivost.

**Mutagenost Zarodnih Celic****Izdelek:**

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

**Rakotvornosti****Izdelek:**

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

**Strupenost za  
razmnoževanje****Izdelek:**

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

**Toksičnost za Specifični Ciljni Organ - Enkratni Izpostavljenosti****Izdelek:**

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev so izpolnjena.

**Toksičnost za Specifični Ciljni Organ - Ponavljajoči se Izpostavljenosti****Izdelek:**

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

**Nevarnost Vdiha****Izdelek:**

Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.

**11.2 Podatki o drugih  
nevarnostih****Lastnosti endokrinih motilcev****Izdelek:**

Snov/zmes ne vsebuje sestavin, ki bi glede na člen 57(f) Uredbe REACH ali Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/2100 ali Uredbo Komisije (EU) 2018/605 vsebovale lastnosti endokrinih motilcev na ravni 0,1 % ali višje.

**ODDELEK 12: Ekološki podatki****12.1 Strupenost****Akutna strupenost****Izdelek:**

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

**Riba****Specificirana(e) snov(i)**

Propan

LC 50 (Riba, 96 h): > 1.000 mg/l

Izobutan (< 0,1% 1,3-  
Butadien)

LC 50 (Riba, 96 h): 28 mg/l

ogljikovodik,

LC 50 (Riba, 96 h): > 1.000 mg/l

**Naziv snovi ali pripravka: ANTICORIT RPC (SPRAYDOSE)****12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB:**

Izdelek ne vsebuje snovi, ki izpolnjujejo kriterije PBT/vPvB.

**12.6 Lastnosti endokrinih motilcev****Izdelek:**

Snov/zmes ne vsebuje sestavin, ki bi glede na člen 57(f) Uredbe REACH ali Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/2100 ali Uredbo Komisije (EU) 2018/605 vsebovale lastnosti endokrinih motilcev na ravni 0,1 % ali višje.

**12.7 Drugi škodljivi učinki:**

Ni podatkov.

**Razred nevarnosti za vode (WGK):**

WGK 1: rahlo ogroža vodo.

**ODDELEK 13: Odstranjevanje****13.1 Metode ravnanja z odpadki****Splošni podatki:**

Odstranjajte odpadke in ostanke v skladu z zahtevami lokalnih oblasti.

**Metode odstranjevanja:**

Sproščanje, obdelava in odstranjevanje so lahko predmet narodnih, državnih in krajevnih zakonov.

**Evropske kode za odpadke**

16 05 04\*: Plini v tlačnih posodah (vključno s haloni), ki vsebujejo nevarne snovi

**ODDELEK 14: Podatki o prevozu****ADR/RID**

|                                                 |          |
|-------------------------------------------------|----------|
| 14.1 Številka ZN in številka ID:                | UN 1950  |
| 14.2 Pravilno odpremno ime ZN:                  | AEROSOLS |
| 14.3 Razredi nevarnosti prevoza                 |          |
| Razred:                                         | 2        |
| Oznaka(e):                                      | 2.1      |
| Št. nevarnosti. (ADR):                          | —        |
| Koda za omejitev prodora:                       | (D)      |
| 14.4 Skupina embalaže:                          | —        |
| 14.5 Nevarnosti za okolje:                      | —        |
| 14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika: | —        |

**Naziv snovi ali pripravka: ANTICORIT RPC (SPRAYDOSE)**

---

**Besedilo stavkov H v točkah 2 in 3:**

|        |                                                                               |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
| EUH066 | Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. |
| H220   | Zelo lahko vnetljiv plin.                                                     |
| H222   | Zelo lahko vnetljiv aerosol.                                                  |
| H226   | Vnetljiva tekočina in hlapi.                                                  |
| H229   | Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.                        |
| H280   | Vsebuje plin pod tlakom; segrevanje lahko povzroči eksplozijo.                |
| H304   | Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.                        |
| H317   | Lahko povzroči alergijski odziv kože.                                         |
| H336   | Lahko povzroči zaspanost ali omotico.                                         |
| H412   | Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.                         |

**Drugi podatki:**

Klasifikacija ustreza aktualnim seznamom EK, vendar je dopolnjena s podatki iz strokovne literature in informacijami o podjetju. Za ocenjevanje so bile uporabljene naslednje metode: - na podlagi testnih podatkov - metoda izračuna - načelo prenosa "v bistvu podobne mešanice" - ocena strokovnjakov

**Datum Predelave:**

14.12.2022

**Demanti:**

Podatki v tem varnostnem listu temeljijo na našem današnjem znanju in izkušnjah. Opisujejo proizvod glede na varnostne zahteve za ravnanje, prevoz in odstranjevanje. Podatki nikakor ne predstavljajo (tehnični) opis lastnosti proizvoda (specifikacije proizvoda). Ustreznost proizvoda za konkreten namen uporabe ni mogoče izpeljati iz naših podatkov v varnostnem listu. Spremembe na tem dokumentu niso dovoljene. Podatki niso prenosljivi na druge proizvode. V primeru mešanja proizvoda z drugimi materiali ali v primeru predelave, podatki iz tega varnostnega lista niso prenosljivi na novo izdelan material. Odgovornost prejemnika našega proizvoda je, da pri svojem delovanju upošteva veljavna zakonska določila na zvezni, državni in lokalni ravni. Prosimo, da nas kontaktirate, v kolikor potrebujete aktualne varnostne liste.

Ta dokument je izdelan v elektronski obliki in nima podpisa.