



Gorilla Glue
Verzija: 1

Datum izdaje: 04.07.2022
Datum prejšnje izdaje: -

1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA

1.1 Identifikator izdelka

Trgovska oznaka Gorilla Glue
UFI: 46K2-M0CT-N00U-7C4J

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Identificirane uporabe: Lepila.
Odsvetovane uporabe: Nanos s pršilom za potrošnike ni podprt. Potrošniške aplikacije, ki zahtevajo segrevanje nad sobno temperaturo pred ali med uporabo, niso podprte.

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Dobavitelj:
Gorilla Glue Europe Ltd
26 Eaton Avenue
Matrix Park, Buckshaw Village
Chorley, Lancashire PR7 7NA
Tel.: 01257 241 319

Prodajalec:
E-NET d.o.o.
Liminjanska 111
6320 Portorož
Slovenija
Tel.: +386 / 8 33 00 366
email: info@enet.si

GG Brands Netherlands B.V.
Lichttoren 32
5611 BJ
Eindhoven
Tel: +31 85 064 4029
E-mail: Eucustomercare@gorillagluue.com

Elektronski naslov odgovorne osebe za sestavo varnostnega lista:
Eucustomercare@gorillagluue.com, uradne ure: 08:30 - 17:00

1.4 Telefonska številka za nujne primere

Klic v sili v Sloveniji: 112

2. DOLOČITEV NEVARNOSTI

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

Razvrstitev v skladu z uredbo (ES) št.1272/2008

Skin Irrit. 2, H315
Skin Sens. 1, H317
Eye Irrit. 2, H319
Acute Tox. 4, H332
Resp. Sens. 1, H334
STOT SE 3, H335
Carc. 2, H351
STOT RE 2, H373

Popoln tekst H stavkov omenjenih v tem oddelku je naveden v oddelku 16.

2.2 Elementi etikete

Označevanje na podlagi Uredbe 1272/2008 (ES)

Piktogrami za nevarnost:

Gorilla Glue
Verzija: 1

Datum izdaje: 04.07.2022
Datum prejšnje izdaje: -



Opozorilna beseda: Nevarno

Stavki o nevarnosti:

H315 Povzroča draženje kože.
H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.
H319 Povzroča hudo draženje oči.
H332 Zdravju škodljivo pri vdihavanju.
H334 Lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju.
H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti.
H351 Sum povzročitve raka.
H373 Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.
EUH204 Vsebuje izocianate. Lahko povzroči alergijski odziv.

Vsebuje: Prepolimer na osnovi aromatskega poliizocianata, 4,4'-metilendifenil diizocianat

Previdnostni stavki:

P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.
P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
P201 Pred uporabo pridobiti posebna navodila.
P260 Ne vdihavati hlapov.
P280 Nositi zaščitne rokavice/ zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
P304 + P340 PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje.
P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P308 + P313 Pri izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
P501 Odstraniti vsebino/posodo skladno z lokalnimi, državnimi ali nacionalnimi predpisi.

Dodatni podatki, ki se navedejo na etiketi:

Uporaba tega izdelka lahko povzroči alergične reakcije pri osebah, ki so preobčutljive na diizocianate. Osebe, ki trpijo zaradi astme, ekcemov ali težav s kožo, se morajo izogibati stiku s tem izdelkom, vključno s stikom s kožo. Ta izdelek se ne sme uporabljati pri slabih prezračevalnih pogojih, razen ob uporabi zaščitne maske s primernim plinskim filtrom (tj. tip A1 v skladu s standardom EN 14387).

2.3 Druge nevarnosti

Rezultat ocene PBT in vPvB

Ni podatka.

Lastnosti endokrinih motilcev

Ni podatka.

3. SESTAVA/PODATKI O SESTAVINAH

3.2 Zmes

Nevarne sestavine	CAS EC Indeks	REACH reg.št.	Vsebnost v ut. %	Razvrstitev po Uredbi 1272/2008/ES
Prepolimer na osnovi aromatskega poliizocianata	67815-87-6 642-899-8 -	-	30-50	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Eye Irrit. 2, H319 Acute Tox. 4, H332

Gorilla Glue
Verzija: 1

Datum izdaje: 04.07.2022
Datum prejšnje izdaje: -

				Resp. Sens. 1, H334 STOT SE 3, H335 STOT RE 2, H373
4,4'-metilendifenil diizocianat	101-68-8 202-966-0 615-005-00-9	01-2119457014- 47-XXXX	25-50	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Eye Irrit. 2, H319 Acute Tox. 4, H332 Resp. Sens. 1, H334 STOT SE 3, H335 Carc. 2, H351 STOT RE 2, H373
Izocianska kislina, polimetilenpolifenilen ester	9016-87-9 618-498-9 -	-	10-20	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Eye Irrit. 2, H319 Acute Tox. 4, H332 Resp. Sens. 1, H334 STOT SE 3, H335 Carc. 2, H351 STOT RE 2, H373
<i>o</i> -(<i>p</i> -izocianatobenzil)fenil izocianat	5873-54-1 227-534-9 615-005-00-9	01-2119480143- 45-XXXX	5-10	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Eye Irrit. 2, H319 Acute Tox. 4, H332 Resp. Sens. 1, H334 STOT SE 3, H335 Carc. 2, H351 STOT RE 2, H373
2,2'-metilendifenil diizocianat	2536-05-2 219-799-4 615-005-00-9	01-2119927323- 43-XXXX	0,1-1	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Eye Irrit. 2, H319 Acute Tox. 4, H332 Resp. Sens. 1, H334 STOT SE 3, H335 Carc. 2, H351 STOT RE 2, H373
izoftaloil diklorid	99-63-8 202-774-7 -	01-2119493993- 19-XXXX	0,1-1	Acute Tox. 4, H312 Skin Corr. 1A, H314 Eye Dam. 1, H318 Acute Tox. 3, H331

Popoln tekst H stavkov omenjenih v tem oddelku je naveden v oddelku 16.

Ne vsebuje nerazvrščenih vPvB snovi.

Ne vsebuje nerazvrščenih snovi z mejno vrednostjo izpostavljenosti na delovnem mestu.

Posebne mejne koncentracije, M-faktor in ocena akutne strupenosti

Ime sestavine	CAS EC Indeks	Ocena akutne strupenosti (ATE)	Posebne mejne koncentracije	M-faktor
Prepolimer na osnovi aromatskega poliizocianata	67815-87-6 642-899-8 -	Acute Tox. 4 (H332) : 11.000	-	-
4,4'-metilendifenil diizocianat	101-68-8 202-966-0 615-005-00-9	Acute Tox. 4 (H332) : 11.000	Eye Irrit. 2; H319: C ≥ 5 % Skin Irrit. 2; H315: C ≥ 5 % Resp. Sens. 1; H334: C ≥ 0,1% STOT SE 3; H335: C ≥ 5 %	-
Izocianska kislina, polimetilenpolifenilen ester	9016-87-9 618-498-9 -	Acute Tox. 4 (H332) : 11.000	-	-
<i>o</i> -(<i>p</i> -	5873-54-1	Acute Tox. 4	Eye Irrit. 2; H319: C ≥ 5 %	-



Gorilla Glue
Verzija: 1

Datum izdaje: 04.07.2022
Datum prejšnje izdaje: -

izocianatobenzil)fenil izocianat	227-534-9 615-005-00-9	(H332) : 11.000	Skin Irrit. 2; H315: C ≥ 5 % Resp. Sens. 1; H334: C ≥ 0,1% STOT SE 3; H335: C ≥ 5 %	
2,2'-metilendifenil diizocianat	2536-05-2 219-799-4 615-005-00-9	Acute Tox. 4 (H332) : 11.000	Eye Irrit. 2; H319: C ≥ 5 % Skin Irrit. 2; H315: C ≥ 5 % Resp. Sens. 1; H334: C ≥ 0,1% STOT SE 3; H335: C ≥ 5 %	-
izoftaloil diklorid	99-63-8 202-774-7 -	Acute Tox. 4 (H312): 1100.000 Acute Tox. 3 (H331): 3.000	-	-

Nanooblike in lastnosti delcev
Ni podatka

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ

4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

Vdihavanje

Prizadeto osebo premakniti na svež zrak in naj počiva v položaju udobnem za dihanje. V primeru pojava simptomov poklicati Center za zastrupitve/zdravnika.

Stik s kožo

Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo. Umiti z veliko vode. Če nastopi draženje kože: poiskati zdravniško pomoč/oskrbo.

Stik z očmi

Previdno spirati z vodo več minut. Odstraniti kontaktne leče, če so prisotne in je to lahko storiti. Nadaljevati s spiranjem. V primeru slabega počutja poiskati zdravniško pomoč. Če draženje oči ne mine, poiskati zdravniško pomoč.

Zaužitje

Sprati usta z vodo. Če simptomi ne minejo, poiskati zdravniško pomoč.

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Zdravju škodljivo pri vdihavanju. Povzroča draženje oči in kože. Lahko povzroči alergijski odziv kože.

4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Ni verjetno, ampak, če je potrebno, zdraviti simptomatsko.

5. PROTIPOŽARNI UKREPI

5.1 Sredstva za gašenje

Ustrezna sredstva za gašenje

Gasiti z ogljikovim dioksidom, suhimi kemikalijami, peno ali razpršenim vodnim curkom.

Neustrezna sredstva za gašenje

Poln vodni curek.

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

V primeru požara se razgradi in sproščajo se strupeni hlapi: ogljikov monoksid, ogljikov dioksid, dušikovi oksidi, hlapi izocianatov, vodikov cianid.



Gorilla Glue
Verzija: 1

Datum izdaje: 04.07.2022
Datum prejšnje izdaje: -

5.3 Nasvet za gasilce

Nasveti o zaščitnih ukrepih med gašenjem požara
Ni podatka.

Posebna zaščitna oprema za gasilce

Gasilci naj nosijo polno zaščitno obleko, vključno z avtonomnim dihalnim aparatom.

6. UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH

6.1 Osební varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Zagotoviti zadostno prezračevanje. Med odstranjevanjem razlitij zagotoviti uporabo celotne osebne zaščite (vključno z zaščito za dihalo). Kontaminirana delovna oblačila niso dovoljena izven delovnega mesta. Preprečiti vdihavanje hlapov. Nositi zaščitne rokavice/ zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. Po ravnanju temeljito umiti roke in izpostavljene dele kože.

6.2 Okoljevarstveni ukrepi

Preprečiti sproščanje v odtok, kanalizacijo ali vodne poti.

6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Adsorbirati razlitje v pesek, zemljo ali drug ustrezen vpojní material. Dati v posode za odstranitev.

6.4 Sklícévanje na druge oddelke

Glej tudi oddelka 8 in 13.

7. RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE

7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Pred uporabo pridobiti posebna navodila. Pred ravnanjem prebrati in razumeti vse varnostne ukrepe. Kontaminirana delovna oblačila niso dovoljena izven delovnega mesta. Preprečiti stik s kožo in očmi. Preprečiti vdihavanje hlapov. Nositi zaščitne rokavice/ zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. Po ravnanju temeljito umiti roke in izpostavljene dele kože.

7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Hraniti zaklenjeno. Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Posode hraniti tesno zaprte.

Temperatura skladiščenja

Sobna

Rok trajanja

Stabilno pod normalnimi pogoji.

Nezdružljivi materiali

Kislíne, alkalije, močni oksidanti, amini, alkoholi.

7.3 Posebne končne uporabe

Lepila.

8. NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA

8.1 Parametri nadzora

Mejne vrednosti poklicne izpostavljenosti:

Gorilla Glue
Verzija: 1

Datum izdaje: 04.07.2022
Datum prejšnje izdaje: -

4,4'-metilendifenil diizocianat, CAS: 101-68-8

LTEL (8 hr TWA mg/m³): 0,02

STEL (mg/m³): 0,07

Opombe: Sen

Slovenija:

R: 2

MV: 0,05 (l) mg/m³, 0,005 ppm

KTV: 0,05 (l) mg/m³, 0,005 ppm

Opombe: K, Y

pMDI (računano kot MDI), CAS: 9016-87-9

Slovenija:

R: 2

MV: 0,05 (l) mg/m³

KTV: 0,05 (l) mg/m³

Opombe: K, Y

o-(p-izocianatobenzil)fenilizocianat, CAS: 5873-54-1

Slovenija:

R: 2

MV: 0,05 mg/m³

KTV: 0,05 mg/m³

2,2'-metilendifenildiizocianat, CAS: 2536-05-2

Slovenija:

R: 2

MV: 0,05 mg/m³

KTV: 0,05 mg/m³

Opombe

Sen: Lahko povzroči poklicno astmo

Vir za Združeno kraljestvo: Mejne vrednosti izpostavljenosti na delovnem mestu v Združenem kraljestvu EH40/2005 (četrti izdaja, objavljena 2020)

Vir za Slovenijo: Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Uradni list RS, št. 72/2021).

8.2 Nadzor izpostavljenosti

8.2.1 Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor

Uporabljati z prezračevanjem, lokalnim odsesavanjem ali zaščito za dihalo. Na voljo mora biti umivalnik/voda za čiščenje oči in kože.

8.2.2 Osebni varnostni ukrepi, kot na primer osebna zaščitna oprema



(a) zaščita za oči/obraz

Nositi zaščitna očala s stransko zaščito (SIST EN 166).

(b) zaščita kože

(i) zaščita rok

Nositi ustrezna zaščitna oblačila in rokavice: nepropustne rokavice (SIST EN ISO 374). Pri dolgotrajnem ali pogosto ponavljajočem se stiku, je priporočena uporaba rokavic z zaščitnim



Gorilla Glue
Verzija: 1

Datum izdaje: 04.07.2022
Datum prejšnje izdaje: -

razredom 5 ali višjim (čas preboja daljši od 240 minut v skladu z SIST EN ISO 374). Kadar se pričakuje le kratek stik, je priporočena uporaba rokavic z zaščitnim razredom 3 ali višjim (čas preboja daljši od 60 minut v skladu z SIST EN ISO 374).
Priporočeno: butil guma, nitril guma, neopren.
Debelina materiala: >0,35 mm

(ii) drugo

Zaščitna oblačila.

(c) zaščita dihal

Če je verjetna izpostavljenost stopnjam nad mejno vrednostjo poklicne izpostavljenosti, nositi ustrezno zaščitno opremo za dihalo.

Pri ravnanju z večjimi količinami: ustrezna maska s filtrom tipa A (SIST EN 14387 ali SIST EN 405) je lahko primerna.

(d) toplotna nevarnost

Ni uporabno.

8.2.3 Nadzor izpostavljenosti okolja

Preprečiti sproščanje v odtoke, kanalizacijo ali vodne poti.

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

Agregatno stanje	Tekočina
Barva	Temno rjava
Vonj	Plesniv
Tališče/ledišče	0°C
Vrelišče ali začetno vrelišče in območje vrelišča	208°C pri 1,013hPa
Vnetljivost	Ni uporabno
Spodnja in zgornja meja eksplozivnosti	Ni na voljo
Plamenišče	>205°C
Temperatura samovžiga	Ni na voljo
Temperatura razgradnje	Ni na voljo
pH	Ni na voljo
Viskoznost	Ni na voljo
Topnost v vodi	Se ne meša
Topnost, drugo	Ni na voljo
Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda	Ni na voljo
Parni tlak	Ni na voljo
Gostota in/ali relativna gostota	1,14 g/cm ³ pri 20°C
Relativna parna gostota	Ni na voljo
Lastnosti delcev	Ni na voljo

9.2 Drugi podatki

Jih ni.

10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

10.1 Reaktivnost



Gorilla Glue
Verzija: 1

Datum izdaje: 04.07.2022
Datum prejšnje izdaje: -

Izdelek je stabilen pod normalnimi pogoji.

10.2 Kemijska stabilnost

Polimerizira pri približno 200°C z razvojem CO₂.

10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij

Eksotermne reakcije z amini in alkoholi. Reagira z vodo in tvori ogljikov dioksid.

10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Nobeni niso pričakovani.

10.5 Nezdružljivi materiali

Kislina, alkalije, močni oksidanti, amini, alkoholi.

10.6 Nevarni produkti razgradnje

Niso poznani.

11. TOKSIKOLOŠKI PODATKI

11.1 Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

(a) akutna strupenost:

Akutna strupenost – oralno: Ni razvrščeno.

Akutna strupenost – dermalno: Ni razvrščeno.

Izračunana ocena akutne strupenosti (ATE): 122222.22000

Akutna strupenost – vdihavanje: Zdravju škodljivo pri vdihavanju.

Izračunana ocena akutne strupenosti (ATE): 10.74000

(b) jedkost za kožo/draženje kože:

Povzroča draženje kože.

(c) resne okvare oči/draženje:

Povzroča hudo draženje oči.

(d) preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože:

Lahko povzroči alergijski odziv kože. Lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju. Vsebuje izocianate. Lahko povzroči alergijski odziv.

(e) mutagenost za zarodne celice:

Ni razvrščeno.

(f) rakotvornost:

Sum povzročitve raka.

(g) strupenost za razmnoževanje:

Ni dokazov za strupenost za razmnoževanje.

(h) STOT – enkratna izpostavljenost:

Lahko povzroči draženje dihalnih poti.

(i) STOT – ponavljajoča se izpostavljenost:

Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.

(j) nevarnost pri vdihavanju:



Gorilla Glue
Verzija: 1

Datum izdaje: 04.07.2022
Datum prejšnje izdaje: -

Ni razvrščeno.

11.2 Podatki o drugih nevarnostih

11.2.1 Lastnosti endokrinih motilcev

Ni podatka

11.2.2 Drugi podatki

Ni podatka.

12. EKOLOŠKI PODATKI

12.1 Strupenost

Nizka strupenost za nevretenčarje, ribe in alge.

12.2 Obstočnost in razgradljivost

Del sestavin ni biorazgradljiv.

12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih

Izdelek nima potenciala za bioakumulacijo.

12.4 Mobilnost v tleh

Se ne meša z vodo. Za izdelek se predvideva, da ima nizko mobilnost v tleh.

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

Ni razvrščeno kot PBT ali vPvB.

12.6 Lastnosti endokrinih motilcev

Niso poznani.

12.7 Drugi škodljivi učinki

Izocianat reagira z vodo, pri čemer nastane CO₂ in trden netopen produkt z visokim tališčem (poliurea). To reakcijo pospešijo površinsko aktivne snovi (npr. detergenti) ali vodotopna topila. Prejšnje izkušnje kažejo, da je poliurea inertna in nerazgradljiva

13. ODSTRANJEVANJE

13.1 Metoda ravnanja z odpadki

Odpadke odstraniti preko pooblaščenega odstranjevalca odpadkov.

Dodatne informacije

Odstraniti skladno z lokalnimi, državnimi ali nacionalnimi predpisi.

Nacionalni predpisi glede odpadkov:

- Uredba o odpadkih
- Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo

14. PODATKI O PREVOZU

Ne zapade pod predpise o prevozu nevarnega blaga.

14.1 Številka ZN in številka ID:

-



Gorilla Glue
Verzija: 1

Datum izdaje: 04.07.2022
Datum prejšnje izdaje: -

- 14.2 Pravilno odpremno ime ZN:** -
- 14.3 Razredi nevarnosti prevoza** -
- 14.4 Skupina embalaže** -
- 14.5 Nevarnosti za okolje** Ne
- 14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika:** Niso poznani
- 14.7 Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO:** Ni podatka

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI

15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

Evropska unija

Dokument je usklajen z Uredbo 1907/2006/ES in Uredbo 1272/2008/ES (CLP) ter njunimi spremembami in dopolnitvami.

Seznam kandidatov za avtorizacijo snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost: Ni na seznamu
REACH: PRILOGA XIV seznam snovi, ki jih je treba avtorizirati: Ni na seznamu
REACH: Priloga XVII Omejitve proizvodnje, dajanja v promet in uporabe nekaterih nevarnih snovi, zmesi in izdelkov:

4,4'-metilendifenil diizocianat (101-68-8), o-(p-izocianatobenzil)fenil izocianat (5873-54-1), 2,2'-metilendifenil diizocianat (2536-05-2), Prepolimer na osnovi aromatskega poliizocianata (67815-87-6), Izocianska kislina, polimetilenpolifenilen ester (9016-87-9), izoftaloil diklorid (99-63-8)

Tekoči akcijski načrt skupnosti (CoRAP):

4,4'-metilendifenil diizocianat (101-68-8)

Uredba (ES) št. 850/2004 Evropskega parlamenta in Sveta o obstojnih organskih onesnaževalih: Ni na seznamu

Uredba (ES) št. 1005/2009 o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč: Ni na seznamu

Uredba (EU) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij: Ni na seznamu

Nacionalni predpisi – Nemčija

Razred nevarnosti za vodo: WGK 1 (nizka nevarnost za vodo)

Predpisi v Sloveniji

- Zakon o kemikalijah
- Uredba o odpadkih
- Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo
- Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu
- Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu

15.2 Ocena kemijske varnosti

Ocena kemijske varnosti ni bila izvedena.

16. DRUGI PODATKI

16.1 Vir varnostnega lista:

Varnostni list Gorilla Glue, z dne 19-01-2022, revizija 2.

16.2 Okrajšave in akronimi:

ADR: Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga.



Gorilla Glue
Verzija: 1

Datum izdaje: 04.07.2022
Datum prejšnje izdaje: -

IMDG: Mednarodni pomorski kodeks za nevarno blago.
IATA: Mednarodno združenje za zračni promet.
GHS: Globalno usklajen sistem razvrščanja in označevanja kemikalij
EINECS: Evropski popis obstoječih komercialnih kemičnih snovi
ELINCS: Evropski seznam prijavljenih kemičnih snovi
CAS: Chemical Abstracts Service (del Ameriškega združenja za kemikalije)
LC50: Smrtonosna koncentracija, 50 odstotkov
LD50: Smrtonosni odmerek, 50 odstotkov
PBT: obstojna, bioakumulativna in strupena snov
vPvB: zelo obstojna in zelo bioakumulativna snov

16.3 Seznam relevantnih stavkov o nevarnosti in/ali previdnostnih stavkov

H312 Zdravju škodljivo v stiku s kožo.
H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
H315 Povzroča draženje kože.
H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.
H318 Povzroča hude poškodbe oči.
H319 Povzroča hudo draženje oči.
H331 Strupeno pri vdihavanju.
H332 Zdravju škodljivo pri vdihavanju.
H334 Lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju.
H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti.
H351 Sum povzročitve raka.
H373 Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.
EUH204 Vsebuje izocianate. Lahko povzroči alergijski odziv.

Izjava o omejitvi odgovornosti

Ti podatki temeljijo na trenutnem znanju. Vendar to ne pomeni jamstva za posebne lastnosti izdelka in ne vzpostavlja pravno veljavnega pogodbenega razmerja.

Konec varnostnega lista