

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, kot je bila spremenjena z
Uredbo Komisije (EU) 2020/878



DOS-CEVNO TESNILO-PTFE

Verzija 11.0	Datum revizije: 21.11.2024	Številka var- nostnega lista: 10638511-00016	Datum zadnje izdaje: 28.03.2024 Datum prve izdaje: 06.05.2010
-----------------	-------------------------------	--	--

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

1.1 Identifikator izdelka

Trgovsko ime : DOS-CEVNO TESNILO-PTFE
Koda proizvoda : 0893511050

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Uporaba snovi/zmesi : Lepila
Izdelek za profesionalno uporabo
Priporočene omejitve uporabe : Ni smiselno

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Družba : Würth d.o.o.
Brodišče 25
1236 Trzin
Telefon : +386(0) 1 530 57 80
Telefaks : +386(0) 1 530 57 90 / 92
E-poštni naslov osebe odgo- : prodsafe@wuerth.com
vorne za varnostni list

1.4 Telefonska številka za nujne primere

+386(0) 1 530 57 89. +386 112

ODDELEK 2: Določitev nevarnosti

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

Razvrstitev (UREDBA (ES) št. 1272/2008)

Dolgotrajna (kronična) nevarnost za vod-
no okolje, Kategorija 3

H412: Škodljivo za vodne organizme, z dolgotra-
jnimi učinki.

2.2 Elementi etikete

Etiketiranje (UREDBA (ES) št. 1272/2008)

Stavki o nevarnosti : H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi
učinki.

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, kot je bila spremenjena z
Uredbo Komisije (EU) 2020/878



DOS-CEVNO TESNILO-PTFE

Verzija	Datum revizije:	Številka var-	Datum zadnje izdaje: 28.03.2024
11.0	21.11.2024	nostnega lista:	Datum prve izdaje: 06.05.2010
		10638511-00016	

Previdnostni stavki : **Preprečevanje:**
P273 Preprečiti sproščanje v okolje.

2.3 Druge nevarnosti

Snov/mešanica ne vsebuje komponent, ki so obstojne, bioakumulacijske in strupene (PBT) ali izredno obstojne in zelo bioakumulacijske (vPvB) v koncentracijah 0,1% ali več.

Ekološki podatki: Snov/zmes ne vsebuje sestavin, ki bi glede na člen 57(f) Uredbe REACH ali Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/2100 ali Uredbo Komisije (EU) 2018/605 vsebovale lastnosti endokrinih motilcev na ravni 0,1 % ali višje.

Toksikološki podatki: Snov/zmes ne vsebuje sestavin, ki bi glede na člen 57(f) Uredbe REACH ali Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/2100 ali Uredbo Komisije (EU) 2018/605 vsebovale lastnosti endokrinih motilcev na ravni 0,1 % ali višje.

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

3.2 Zmesi

Sestavine

Kemijsko ime	Št. CAS št. ES Indeks-št. Registracijska številka	Razvrstitev	Koncentracija (% w/w)
2-(2-Metilprop-2-eniloksi)etil 2-metilprop-2-enoat	25852-47-5	Aquatic Chronic 3; H412	>= 30 - < 50
Kumen hidroperoksid	80-15-9 201-254-7 617-002-00-8 01-2119475796-19	Org. Perox. E; H242 Acute Tox. 4; H302 Acute Tox. 3; H331 Acute Tox. 2; H310 Skin Corr. 1; H314 Eye Dam. 1; H318 STOT SE 3; H335 STOT RE 2; H373 (Pljuča) Aquatic Chronic 2; H411 posebne mejne koncentracije Skin Corr. 1B; H314 >= 10 % Skin Irrit. 2; H315 3 - < 10 % Eye Dam. 1; H318 3 - < 10 % Eye Irrit. 2; H319 1 - < 3 %	>= 0,25 - < 1

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, kot je bila spremenjena z
Uredbo Komisije (EU) 2020/878



DOS-CEVNO TESNILO-PTFE

Verzija
11.0

Datum revizije:
21.11.2024

Številka var-
nostnega lista:
10638511-00016

Datum zadnje izdaje: 28.03.2024
Datum prve izdaje: 06.05.2010

		STOT SE 3; H335 >= 1 % Ocena akutne strupenosti Akutna oralna strupenost: 382 mg/kg Akutna strupenost pri vdihtavanju (hlapi): 3 mg/l Akutna dermalna strupenost: 133,6 mg/kg	
2'-Fenilacetohidrazid	114-83-0 204-055-3	Acute Tox. 3; H301 Acute Tox. 3; H311 Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 Aquatic Acute 1; H400 M-faktor (Akutna strupenost za vodno okolje): 1 Ocena akutne strupenosti Akutna oralna strupenost: 270 mg/kg Akutna dermalna strupenost: 300 mg/kg	>= 0,1 - < 0,25
p-Benzokinon	106-51-4 203-405-2 606-013-00-3	Flam. Sol. 1; H228 Acute Tox. 3; H301 Acute Tox. 3; H331 Skin Corr. 1; H314 Eye Dam. 1; H318 Skin Sens. 1B; H317 Muta. 2; H341 STOT SE 3; H336 STOT SE 3; H335 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 M-faktor (Akutna strupenost za vodno	>= 0,0025 - < 0,025

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, kot je bila spremenjena z
Uredbo Komisije (EU) 2020/878



DOS-CEVNO TESNILO-PTFE

Verzija 11.0	Datum revizije: 21.11.2024	Številka var- nostnega lista: 10638511-00016	Datum zadnje izdaje: 28.03.2024 Datum prve izdaje: 06.05.2010
-----------------	-------------------------------	--	--

		okolje): 10 M-faktor (Kronična strupenost za vodno okolje): 10	
		Ocena akutne strupenosti	
		Akutna oralna strupenost: 130 mg/kg Akutna strupenost pri vdihtavanju (prah/meglica): 0,5001 mg/l	

Za razlago kratic glej oddelek 16.

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

- | | |
|--|---|
| Pri nudenju prve pomoči
upoštevaj samozaščito | : Za osebe, ki nudijo prvo pomoč, niso potrebni nikakršni
ukrepi. |
| Pri vdihavanju | : Ob vdihavanju prenesti ponesrečeno osebo na svež zrak.
Če se pojavijo simptomi, poiskati zdravniško pomoč. |
| Pri stiku s kožo | : Preventivno umijte/operite z vodo in milom.
Če se pojavijo simptomi, poiskati zdravniško pomoč. |
| Pri stiku z očmi | : Preventivno oplaknite oči z vodo.
Če se draženje razvije in ne preneha, poiskati zdravniško
pomoč. |
| Pri zaužitju | : V primeru zaužitja: NE izzvati bruhanja.
Če se pojavijo simptomi, poiskati zdravniško pomoč.
Usta temeljito sperite z vodo. |

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Nobena znana.

4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Zdravljenje : Zdravite simptomatsko in podporno.

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

5.1 Sredstva za gašenje

Ustrezna sredstva za gašenje : Razpršena voda

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, kot je bila spremenjena z
Uredbo Komisije (EU) 2020/878



DOS-CEVNO TESNILO-PTFE

Verzija 11.0	Datum revizije: 21.11.2024	Številka var- nostnega lista: 10638511-00016	Datum zadnje izdaje: 28.03.2024 Datum prve izdaje: 06.05.2010
-----------------	-------------------------------	--	--

je Na alkohol odporna pena
Ogljikov dioksid (CO₂)
Suha kemikalija

Neustrezna sredstva za
gašenje : Nobena znana.

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Specifične nevarnosti med
gašenjem : Izpostavljanost izgorevajočim izdelkom lahko predstavlja tve-
ganje za zdravje.

Nevarni proizvodi izgore-
vanja : ogljikova oksida
fluorove spojine
silicijev oksid

5.3 Nasvet za gasilce

Posebna zaščitna oprema za
gasilce : Po potrebi nosite pri gašenju neodvisen (avtonomen) dihalni
aparatus. Uporabljajte osebno varovalno opremo.

Specifične metode gašenja
požara : Uporabljajte gasilne ukrepe, ki so primerni lokalnim
okoliciščinam in bližnjemu okolju.
Vodni pršec se lahko uporablja za hlajenje neodprtih vsebni-
kov.
Nepoškodovane posode odstranite iz območja požara, če je to
varno.
Izprazniti območje.

ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih

6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Osebni varnostni ukrepi : Upoštevajte nasvete za varno ravnanje (glej odsek 7) in pri-
poročila glede osebne zaščitne opreme (glej odsek 8).

6.2 Okoljevarstveni ukrepi

Okoljevarstveni ukrepi : Preprečiti sproščanje v okolje.
Preprečite nadaljnje puščanje ali izpust/razliv, če je to varno.
Preprečiti, da se ne širi po površini (npr. z zaježitvijo ali oljnimi
zaporami).
Zadrževati in odlagati kontaminirano vodo za pranje.
Obvestiti je treba lokalne upravne skupnosti, če večjega izpu-
sta/razliva ni mogoče omejiti.

6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Metode čiščenja : Absorbirajte z inertnim vpojnim materialom.
Za večja razlitja izkopljite jarek ali z drugimi ustreznimi ele-
menti omejite širjenja materiala. Če je material mogoče izčrpa-
ti iz jarka, ga shranite v ustrezni posodi.

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, kot je bila spremenjena z
Uredbo Komisije (EU) 2020/878



DOS-CEVNO TESNILO-PTFE

Verzija 11.0	Datum revizije: 21.11.2024	Številka var- nostnega lista: 10638511-00016	Datum zadnje izdaje: 28.03.2024 Datum prve izdaje: 06.05.2010
-----------------	-------------------------------	--	--

Preostanek razlitega materiala očistite z ustreznim absorpcijskim sredstvom.
Lokalni ali državni predpisi lahko urejajo sproščanje ali odstranjevanje tega materiala ter materialov in predmetov, uporabljenih pri njegovem odstranjevanju. Ugotoviti boste morali, kateri predpisi veljajo.
V 13. in 15. poglavju tega varnostnega lista so informacije o določenih lokalnih ali državnih zahtevah.

6.4 Sklicevanje na druge oddelke

Glejte odseke: 7, 8, 11, 12 in 13.

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

- | | | |
|-------------------------------|---|--|
| Tehnični ukrepi | : | Glej tehnično-tehnološke ukrepe v odseku NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA. |
| Lokalno/popolno prezračevanje | : | Uporabljati samo ob ustreznem prezračevanju. |
| Navodilo za varno rokovanje | : | Ravnati v skladu z dobro higieno dela in varnostnimi praksami, ki temeljijo na rezultatih presoje izpostavljenosti delovnega mesta
Poskrbite za preprečitev razlitja, razsipanja in zmanjšajte izpust v okolje do minimuma. |
| Higienski ukrepi | : | Če med običajno uporabo obstaja verjetnost za izpostavljenost kemikalijam, v bližini delovnega mesta zagotovite sisteme za izpiranje oči in varnostne prhe. Med uporabo ne jesti, ne piti in ne kaditi. Operite kontaminirana oblačila pred ponovno uporabo. |

7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

- | | | |
|--|---|--|
| Zahteve glede skladinih prostorov in posod | : | Hranite v vsebnikih opremljenih s pravilnimi nalepkami. Skladiščite v skladu s specifičnimi nacionalnimi predpisi. |
| Navodila za običajno skladiščenje | : | Ne shranjujte z naslednjimi tipi izdelkov:
Močni oksidanti
Plini |

7.3 Posebne končne uporabe

- | | | |
|---------------------------|---|----------------------------|
| Posebni način(-i) uporabe | : | Ni razpoložljivih podatkov |
|---------------------------|---|----------------------------|

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, kot je bila spremenjena z
Uredbo Komisije (EU) 2020/878



DOS-CEVNO TESNILO-PTFE

Verzija	Datum revizije:	Številka var-	Datum zadnje izdaje: 28.03.2024
11.0	21.11.2024	nostnega lista:	Datum prve izdaje: 06.05.2010
		10638511-00016	

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

8.1 Parametri nadzora

Mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost

Ne vsebuje snovi z mejnimi vrednostmi za poklicno izpostavljenost.

Mejna vrednost, pod katero snov nima učinka (DNEL) v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

Ime snovi	Končna uporaba	Načini izpostavljenosti	Potencialni učinki na zdravje	Vrednost
Kumen hidroperoksid	Delavci	Vdihavanje	Dolgoročni sistemski učinki	6 mg/m ³

Predvidena koncentracija brez učinka (PNEC) v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

Ime snovi	Segment okolja	Vrednost
Kumen hidroperoksid	Sladka voda	0,0031 mg/l
	Morska voda	0,00031 mg/l
	Sladka voda - s prekinitvami	0,031 mg/l
	Naprava za čiščenje odplak	0,35 mg/l
	Usedlina v sladki vodi	0,023 mg/kg suhe teže (d.w.)
	Usedlina v morju	0,0023 mg/kg suhe teže (d.w.)
	Tla	0,0029 mg/kg suhe teže (d.w.)

8.2 Nadzor izpostavljenosti

Tehnični ukrepi

Zagotovite zadostno prezračevanje, zlasti v zaprtih prostorih.
Kar se da zmanjšajte koncentracije izpostavljanja na delovnem mestu.

Osebna varovalna oprema

Zaščito za oči/obraz : Ko izbirate varnostne ukrepe za določeno delovno mesto, upoštevajte vse ustrezne lokalne/nacionalne zahteve.

Nosite naslednjo osebno zaščitno opremo:

Zaščitna očala

Ko ne morete izključiti možnosti za nenamerni stik oči z izdelkom, vedno nosite zaščito za oči.

Oprema mora ustrezati standardu SIST EN 166

Zaščita rok

Material	: Rokavice iz lateksa
Čas prodiranja	: 480 Min.
Debelina rokavice	: 1 mm
Direktiva	: Oprema mora ustrezati standardu SIST EN 374

Opombe : Rokavice za zaščito proti kemikalijam je potrebno izbrati v njihovi izvedbi v odvisnosti od koncentracije in količine ne-

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, kot je bila spremenjena z
Uredbo Komisije (EU) 2020/878



DOS-CEVNO TESNILO-PTFE

Verzija 11.0	Datum revizije: 21.11.2024	Številka var- nostnega lista: 10638511-00016	Datum zadnje izdaje: 28.03.2024 Datum prve izdaje: 06.05.2010
-----------------	-------------------------------	--	--

varnih snovi oziroma glede na specifiko delovnega mesta.
Priporočljivo je, da se s proizvajalcem rokavic pojasni ob-
stojnost na kemikalije zgoraj navedenih zaščitnih rokavic za
posebne uporabe. Roke si umivajte pred odmori in na koncu
delavnika.

Zaščita kože : Po stiku je treba kožo umiti.

Zaščita dihal : Če ustrezno lokalno izpušno prezračevanje ni na voljo ali če
ocena izpostavljenosti izkazuje izpostavljenost izven pri-
poročenih smernic, uporabite zaščito za dihala.
Oprema mora ustrezati standardu SIST EN 143

Filter vrste : Tip trdnih delcev (P)

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

Agregatno stanje : tekočina

Barva : bela

Vonj : Značilen

Mejne vrednosti vonja : Ni razpoložljivih podatkov

Tališče/ledišče : Ni razpoložljivih podatkov

Začetno vrelišče in območje
vrelišča : 457 °C

Vnetljivost (trdno, plinasto) : Ni smiselno

Vnetljivost (tekočine) : Vnetljivo (glejte plamenišče)

Zgornja meja eksplozivnosti /
Zgornja omejitve vnetljivosti : Ni razpoložljivih podatkov

Spodnja meja eksplozivnosti /
Spodnja omejitve vnetljivosti : Ni razpoložljivih podatkov

Plamenišče : > 100 °C

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, kot je bila spremenjena z
Uredbo Komisije (EU) 2020/878



DOS-CEVNO TESNILO-PTFE

Verzija 11.0	Datum revizije: 21.11.2024	Številka var- nostnega lista: 10638511-00016	Datum zadnje izdaje: 28.03.2024 Datum prve izdaje: 06.05.2010
-----------------	-------------------------------	--	--

Temperatura samovžiga : Ni razpoložljivih podatkov

Temperatura razpadanja : Ni razpoložljivih podatkov

pH : 6 - 7
Koncentracija: 10 %

Viskoznost
Viskoznost, dinamična : 180.000 - 300.000 mPa.s (20 °C)
Metoda: Brookfield

Viskoznost, kinematična : Ni razpoložljivih podatkov

Topnost
Topnost v vodi : skoraj netopno

Porazdelitveni koeficient: n-
oktanol/voda : Ni smiselno

Parni tlak : Ni razpoložljivih podatkov

Gostota : 1,1 g/cm³ (20 °C)

Relativna gostota par/hlapov : Ni razpoložljivih podatkov

Lastnosti delcev
Velikost delca : Ni smiselno

9.2 Drugi podatki

Eksplozivi : Ni eksplozivno/a

Oksidativne lastnosti : Snov ali zmes ni razvrščena kot oksidativna.

Hitrost izparevanja : Ni razpoložljivih podatkov

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, kot je bila spremenjena z
Uredbo Komisije (EU) 2020/878



DOS-CEVNO TESNILO-PTFE

Verzija	Datum revizije:	Številka var-	Datum zadnje izdaje: 28.03.2024
11.0	21.11.2024	nostnega lista:	Datum prve izdaje: 06.05.2010
		10638511-00016	

ODDELEK 10: Obstočnost in reaktivnost

10.1 Reaktivnost

Ni uvrščeno kot reaktivna nevarnost.

10.2 Kemijska stabilnost

Stabilno pri normalnih pogojih.

10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij

Nevarne reakcije : Lahko reagira z močnimi oksidanti.

10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Pogoji, ki se jim je treba izog- : Nobena znana.
niti

10.5 Nezdružljivi materiali

Materiali, ki se jim je treba : Oksidanti
izogniti

10.6 Nevarni produkti razgradnje

Nevarni produkti razgradnje niso znani.

ODDELEK 11: Toksikološki podatki

11.1 Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

Podatki o možnih načinih : Vdihavanje
izpostavljenosti : Stik s kožo
Zaužitje
Stik z očmi

Akutna strupenost

Ni razvrščeno na osnovi dostopnih podatkov.

Proizvod:

Akutna oralna strupenost : Ocena akutne strupenosti: > 2.000 mg/kg
Metoda: Metoda izračuna

Akutna strupenost pri : Ocena akutne strupenosti: > 20 mg/l
vdihavanju : Čas izpostavljanja: 4 h
Preskusna atmosfera: hlapi
Metoda: Metoda izračuna

Akutna dermalna strupenost : Ocena akutne strupenosti: > 2.000 mg/kg
Metoda: Metoda izračuna

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, kot je bila spremenjena z
Uredbo Komisije (EU) 2020/878



DOS-CEVNO TESNILO-PTFE

Verzija	Datum revizije:	Številka var-	Datum zadnje izdaje: 28.03.2024
11.0	21.11.2024	nostnega lista:	Datum prve izdaje: 06.05.2010
		10638511-00016	

Sestavine:

2-(2-Metilprop-2-enoiloksi)etil 2-metilprop-2-enoat:

Akutna oralna strupenost : LD50 (Podgana): > 2.000 mg/kg

Akutna dermalna strupenost : LD50 (Miš): > 2.000 mg/kg

Kumen hidroperoksid:

Akutna oralna strupenost : LD50 (Podgana, samec): 382 mg/kg

Akutna strupenost pri
vdihtavanju : Ocena akutne strupenosti: 3 mg/l
Čas izpostavljanja: 4 h
Preskusna atmosfera: hlapi
Metoda: Strokovna presoja
Opombe: Na osnovi nacionalne ali regionalne uredbe.

Akutna dermalna strupenost : LD50 (Kunec, samec): 133,6 mg/kg

2'-Fenilacetohidrazid:

Akutna oralna strupenost : LD50 (Miš): 270 mg/kg

Akutna dermalna strupenost : LD50 (Kunec): > 300 - 2.000 mg/kg
Opombe: Na podlagi podatkov podobnih materialov

p-Benzokinon:

Akutna oralna strupenost : LD50 (Podgana): 130 mg/kg

Akutna strupenost pri
vdihtavanju : Ocena akutne strupenosti: 0,5001 mg/l
Čas izpostavljanja: 4 h
Preskusna atmosfera: prah/meglica
Metoda: Strokovna presoja
Opombe: Na osnovi nacionalne ali regionalne uredbe.

Jedkost za kožo/draženje kože

Ni razvrščeno na osnovi dostopnih podatkov.

Sestavine:

2-(2-Metilprop-2-enoiloksi)etil 2-metilprop-2-enoat:

Vrste : Kunec
Rezultat : Ne draži kože
Opombe : Na podlagi podatkov podobnih materialov

Kumen hidroperoksid:

Vrste : Kunec
Rezultat : Korozivna po 4 urah ali manj izpostavljenosti

2'-Fenilacetohidrazid:

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, kot je bila spremenjena z
Uredbo Komisije (EU) 2020/878



DOS-CEVNO TESNILO-PTFE

Verzija 11.0	Datum revizije: 21.11.2024	Številka var- nostnega lista: 10638511-00016	Datum zadnje izdaje: 28.03.2024 Datum prve izdaje: 06.05.2010
-----------------	-------------------------------	--	--

Vrste : Kunec
Rezultat : Draženje kože
Opombe : Na podlagi podatkov podobnih materialov

p-Benzokinon:

Vrste : rekonstruirana človeška povrhnjica (RhE)
Metoda : Napotek za testiranje skladno z metodo OECD 431
Rezultat : Korozivna po 4 urah ali manj izpostavljenosti

Resne okvare oči/draženje

Ni razvrščeno na osnovi dostopnih podatkov.

Sestavine:

2-(2-Metilprop-2-enoiloksi)etil 2-metilprop-2-enoat:

Vrste : Kunec
Metoda : Smernica za preskušanje OECD 405
Rezultat : Ne draži oči
Opombe : Na podlagi podatkov podobnih materialov

Kumen hidroperoksid:

Vrste : Kunec
Rezultat : Trajne okvare vida

2'-Fenilacetohidrazid:

Vrste : Kunec
Rezultat : Dražljivo za oči, z izboljšanjem stanja v roku 21 dni
Opombe : Na podlagi podatkov podobnih materialov

p-Benzokinon:

Rezultat : Trajne okvare vida
Opombe : Temelji na draženju kože.

Preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože

Preobčutljivost v stiku s kožo

Ni razvrščeno na osnovi dostopnih podatkov.

Preobčutljivost dihal

Ni razvrščeno na osnovi dostopnih podatkov.

Sestavine:

p-Benzokinon:

Vrsta preskusa : Maksimizacijski test
Načini izpostavljenosti : Stik s kožo
Vrste : Morski Prašiček
Rezultat : pozitivno

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, kot je bila spremenjena z
Uredbo Komisije (EU) 2020/878



DOS-CEVNO TESNILO-PTFE

Verzija 11.0	Datum revizije: 21.11.2024	Številka var- nostnega lista: 10638511-00016	Datum zadnje izdaje: 28.03.2024 Datum prve izdaje: 06.05.2010
-----------------	-------------------------------	--	--

Opombe : Na podlagi podatkov podobnih materialov

Ocena : Možnost ali dokaz nizke do srednje preobčutljivosti kože pri ljudeh

Mutagenost za zarodne celice

Ni razvrščeno na osnovi dostopnih podatkov.

Sestavine:

2-(2-Metilprop-2-enoiloksi)etil 2-metilprop-2-enoat:

Genotoksičnost in vitro : Vrsta preskusa: Bakterijski test povratnih mutacij (AMES)
Rezultat: negativno
Opombe: Na podlagi podatkov podobnih materialov

Kumen hidroperoksid:

Genotoksičnost in vitro : Vrsta preskusa: Bakterijski test povratnih mutacij (AMES)
Rezultat: pozitivno

Vrsta preskusa: Poškodba DNA in popravljanje, nenačrtna sinteza DNA v celicah sesalcev (in vitro)
Rezultat: pozitivno

Vrsta preskusa: Preskusi kromosomske aberacije in vitro
Rezultat: pozitivno

Genotoksičnost in vivo : Vrsta preskusa: Preizkus mikronukleusov v eritrocitih sesalcev (in vivo citogenetski test)
Vrste: Miš
Način aplikacije: Stik s kožo
Rezultat: negativno

Mutagenost za zarodne celice- Ocena : Teža dokaznega materiala ne podpira klasifikacije kot mutagen za zarodne celice.

2'-Fenilacetohidrazid:

Genotoksičnost in vitro : Vrsta preskusa: Bakterijski test povratnih mutacij (AMES)
Rezultat: pozitivno

p-Benzokinon:

Genotoksičnost in vitro : Vrsta preskusa: Preizkus genskih mutacij v celicah sesalcev in vitro
Rezultat: pozitivno

Vrsta preskusa: in vitro preizkus mikronukleusov
Rezultat: pozitivno

Vrsta preskusa: Poškodba DNA in popravljanje, nenačrtna sinteza DNA v celicah sesalcev (in vitro)

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, kot je bila spremenjena z
Uredbo Komisije (EU) 2020/878



DOS-CEVNO TESNILO-PTFE

Verzija 11.0	Datum revizije: 21.11.2024	Številka var- nostnega lista: 10638511-00016	Datum zadnje izdaje: 28.03.2024 Datum prve izdaje: 06.05.2010
-----------------	-------------------------------	--	--

Rezultat: pozitivno

Genotoksičnost in vivo	: Vrsta preskusa: Preizkus mikronukleusov v eritrocitih sesalcev (in vivo citogenetski test) Vrste: Miš Način aplikacije: Zaužitje Rezultat: pozitivno
Mutagenost za zarodne celice- Ocena	: Pozitivni rezultat(i) preskusov mutagenosti somatskih celic in vivo na nesesalcih, potrjeni s pozitivnimi rezultati esejev mutagenosti in vitro.

Rakotvornost

Ni razvrščeno na osnovi dostopnih podatkov.

Strupenost za razmnoževanje

Ni razvrščeno na osnovi dostopnih podatkov.

Sestavine:

2-(2-Metilprop-2-enoiloksi)etil 2-metilprop-2-enoat:

Vplivi na plodnost	: Vrsta preskusa: Združena raziskava o strupenosti pri ponovljivih odmerkih z izločilnim preskusom reproduktivne toksičnosti/toksičnosti za razvoj Vrste: Podgana Način aplikacije: Zaužitje Metoda: Napotek za testiranje skladno z metodo OECD 422 Rezultat: negativno Opombe: Na podlagi podatkov podobnih materialov
Vplivi na razvoj zarodka	: Vrsta preskusa: Embrio-fetalni razvoj Vrste: Podgana Način aplikacije: Zaužitje Metoda: Napotek za testiranje skladno z metodo OECD 414 Rezultat: negativno Opombe: Na podlagi podatkov podobnih materialov

Kumen hidroperoksid:

Vplivi na razvoj zarodka	: Vrsta preskusa: Embrio-fetalni razvoj Vrste: Podgana Način aplikacije: Zaužitje Metoda: Napotek za testiranje skladno z metodo OECD 414 Rezultat: negativno
--------------------------	---

STOT - enkratna izpostavljenost

Ni razvrščeno na osnovi dostopnih podatkov.

Sestavine:

Kumen hidroperoksid:

Ocena	: Lahko povzroči draženje dihalnih poti.
-------	--

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, kot je bila spremenjena z
Uredbo Komisije (EU) 2020/878



DOS-CEVNO TESNILO-PTFE

Verzija	Datum revizije:	Številka var-	Datum zadnje izdaje: 28.03.2024
11.0	21.11.2024	nostnega lista:	Datum prve izdaje: 06.05.2010
		10638511-00016	

p-Benzokinon:

Ocena : Lahko povzroči draženje dihalnih poti.
Opombe : Na osnovi nacionalne ali regionalne uredbe.

Ocena : Lahko povzroči zaspanost ali omotico.

STOT - ponavljajoča se izpostavljenost

Ni razvrščeno na osnovi dostopnih podatkov.

Sestavine:

Kumen hidroperoksid:

Načini izpostavljenosti : Vdihavanje
Ciljni organi : Pljuča
Ocena : Povzroča resne okvare zdravja pri živalih pri koncentracijah >0,2 do 1 mg/l/6h/d.

Strupenost pri ponovljenih odmerkih

Sestavine:

2-(2-Metilprop-2-enoiloksi)etil 2-metilprop-2-enoat:

Vrste : Podgana
NOAEL : 1.000 mg/kg
Način aplikacije : Zaužitje
Čas izpostavljanja : 56 Dnevi
Metoda : Napotek za testiranje skladno z metodo OECD 422
Opombe : Na podlagi podatkov podobnih materialov

Vrste : Podgana
LOAEL : > 1 mg/l
Način aplikacije : vdihavanje (hlapi)
Čas izpostavljanja : 90 Dnevi
Metoda : Napotek za testiranje skladno z metodo OECD 413
Opombe : Na podlagi podatkov podobnih materialov

Toksičnost pri vdihavanju

Ni razvrščeno na osnovi dostopnih podatkov.

11.2 Podatki o drugih nevarnostih

Lastnosti endokrinih motilcev

Proizvod:

Ocena : Snov/zmes ne vsebuje sestavin, ki bi glede na člen 57(f) Uredbe REACH ali Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/2100 ali Uredbo Komisije (EU) 2018/605 vsebovale lastnosti endokrinih motilcev na ravni 0,1 % ali višje.

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, kot je bila spremenjena z
Uredbo Komisije (EU) 2020/878



DOS-CEVNO TESNILO-PTFE

Verzija 11.0	Datum revizije: 21.11.2024	Številka var- nostnega lista: 10638511-00016	Datum zadnje izdaje: 28.03.2024 Datum prve izdaje: 06.05.2010
-----------------	-------------------------------	--	--

ODDELEK 12: Ekološki podatki

12.1 Strupenost

Sestavine:

2-(2-Metilprop-2-enoiloksi)etil 2-metilprop-2-enoat:

Strupenost za ribe : LC50 (*Oryzias latipes* (*Oryzias latipes*)): 19,02 mg/l
Čas izpostavljanja: 96 h

Strupenost za vodno bolho in : EC50 (*Daphnia magna* (Vodna bolha)): > 100 mg/l
druge vodne nevretenčarje Čas izpostavljanja: 48 h

Kumen hidroperoksid:

Strupenost za ribe : LC50 (*Oncorhynchus mykiss* (Šarenka)): 3,9 mg/l
Čas izpostavljanja: 96 h
Metoda: Smernica za preskušanje OECD 203

Strupenost za vodno bolho in : EC50 (*Daphnia magna* (Vodna bolha)): 18,84 mg/l
druge vodne nevretenčarje Čas izpostavljanja: 48 h
Metoda: OECD Testna smernica 202

Strupenost za alge/vodne : ErC50 (*Desmodesmus subspicatus* (zelena alga)): 3,1 mg/l
rastline Čas izpostavljanja: 72 h
Metoda: OECD Testna smernica 201

NOEC (*Desmodesmus subspicatus* (zelena alga)): 1 mg/l
Čas izpostavljanja: 72 h
Metoda: OECD Testna smernica 201

2'-Fenilacetohidrazid:

Strupenost za ribe : LC50 (*Brachydanio rerio* (cebrica)): > 0,1 - 1 mg/l
Čas izpostavljanja: 96 h
Opombe: Na podlagi podatkov podobnih materialov

M-faktor (Akutna strupenost : 1
za vodno okolje)

p-Benzokinon:

Strupenost za ribe : LC50 (*Pimephales promelas* (Črnoglavi pisanec)): 0,045 mg/l
Čas izpostavljanja: 96 h

Strupenost za vodno bolho in : EC50 (*Daphnia magna* (Vodna bolha)): 0,059 mg/l
druge vodne nevretenčarje Čas izpostavljanja: 48 h
Metoda: OECD Testna smernica 202

Strupenost za alge/vodne : ErC50 (*Desmodesmus subspicatus* (zelena alga)): 1,5 mg/l
rastline Čas izpostavljanja: 72 h

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, kot je bila spremenjena z
Uredbo Komisije (EU) 2020/878



DOS-CEVNO TESNILO-PTFE

Verzija	Datum revizije:	Številka var-	Datum zadnje izdaje: 28.03.2024
11.0	21.11.2024	nostnega lista:	Datum prve izdaje: 06.05.2010
		10638511-00016	

M-faktor (Akutna strupenost
za vodno okolje) : 10

Strupenost za mikroorganiz- : EC50 (aktivno blato): 12 mg/l
me : Čas izpostavljanja: 3 h
Metoda: OECD Testna smernica 209

M-faktor (Kronična strupe- : 10
nost za vodno okolje)

12.2 Obstočnost in razgradljivost

Sestavine:

2-(2-Metilprop-2-enoiloksi)etil 2-metilprop-2-enoat:

Biorazgradljivost : Rezultat: Zlahka biorazgradljivo.
Opombe: Na podlagi podatkov podobnih materialov

Kumen hidroperoksid:

Biorazgradljivost : Rezultat: Ni zlahka biorazgradljivo.
Biorazgradnja: 3 %
Čas izpostavljanja: 28 d
Metoda: Napotek za testiranje skladno z metodo OECD 301B

2'-Fenilacetohidrazid:

Biorazgradljivost : Rezultat: Zlahka biorazgradljivo.
Opombe: Na podlagi podatkov podobnih materialov

p-Benzokinon:

Biorazgradljivost : Rezultat: Ni zlahka biorazgradljivo.
Biorazgradnja: 56 %
Čas izpostavljanja: 28 d
Metoda: OECD Testna smernica 301 A

12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih

Sestavine:

2-(2-Metilprop-2-enoiloksi)etil 2-metilprop-2-enoat:

Porazdelitveni koeficient: n- : log Pow: < 4
oktanol/voda : Metoda: OECD Testna smernica 117

Kumen hidroperoksid:

Porazdelitveni koeficient: n- : log Pow: 1,6
oktanol/voda : Metoda: OECD Testna smernica 117

p-Benzokinon:

Porazdelitveni koeficient: n- : log Pow: 0,2

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, kot je bila spremenjena z
Uredbo Komisije (EU) 2020/878



DOS-CEVNO TESNILO-PTFE

Verzija 11.0	Datum revizije: 21.11.2024	Številka var- nostnega lista: 10638511-00016	Datum zadnje izdaje: 28.03.2024 Datum prve izdaje: 06.05.2010
-----------------	-------------------------------	--	--

oktanol/voda

Metoda: Smernica za preskušanje OECD 107

12.4 Mobilnost v tleh

Ni razpoložljivih podatkov

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

Proizvod:

Ocena : Snov/mešanica ne vsebuje komponent, ki so obstojne, bioakumulacijske in strupene (PBT) ali izredno obstojne in zelo bioakumulacijske (vPvB) v koncentracijah 0,1% ali več.

12.6 Lastnosti endokrinih motilcev

Proizvod:

Ocena : Snov/zmes ne vsebuje sestavin, ki bi glede na člen 57(f) Uredbe REACH ali Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/2100 ali Uredbo Komisije (EU) 2018/605 vsebovale lastnosti endokrinih motilcev na ravni 0,1 % ali višje.

12.7 Drugi škodljivi učinki

Ni razpoložljivih podatkov

ODDELEK 13: Odstranjevanje

13.1 Metode ravnanja z odpadki

Proizvod	: Odstranite v skladu z lokalnimi predpisi. V skladu z Evropskim katalogom odpadkov se kode za odpadke ne ravna po proizvodih, ampak po uporabi. Odpadkom naj bi kode pripisal uporabnik, prednostno po posvetu z organi, ki so pristojni za odstranjevanje odpadkov. Ne odlagajte odpadkov v kanalizacijo.
Kontaminirana embalaža/pakiranje	: Prazne posode je treba dostaviti pooblaščenim osebam za ravnanje z odpadki na recikliranje ali odlaganje. Če ni določeno drugače: odstranite kot neuporabljen izdelek.
Evropski kodeks o odpadkih	: Naslednje kode za odpadke so samo predlogi:
	uporabljen proizvod 08 04 09*, Odpadna lepila in tesnilne mase, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi
	neuporabljen proizvod 08 04 09*, Odpadna lepila in tesnilne mase, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi
	neočiščene embalaže 15 01 10*, Embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi ali je onesnažena z nevarnimi snovmi

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, kot je bila spremenjena z
Uredbo Komisije (EU) 2020/878



DOS-CEVNO TESNILO-PTFE

Verzija 11.0	Datum revizije: 21.11.2024	Številka var- nostnega lista: 10638511-00016	Datum zadnje izdaje: 28.03.2024 Datum prve izdaje: 06.05.2010
-----------------	-------------------------------	--	--

II

ODDELEK 14: Podatki o prevozu

14.1 Številka ZN in številka ID

ADN	:	Ni razvrščeno kot nevarno blago
ADR	:	Ni razvrščeno kot nevarno blago
RID	:	Ni razvrščeno kot nevarno blago
IMDG	:	Ni razvrščeno kot nevarno blago
IATA	:	Ni razvrščeno kot nevarno blago

14.2 Pravilno odpremno ime ZN

ADN	:	Ni razvrščeno kot nevarno blago
ADR	:	Ni razvrščeno kot nevarno blago
RID	:	Ni razvrščeno kot nevarno blago
IMDG	:	Ni razvrščeno kot nevarno blago
IATA	:	Ni razvrščeno kot nevarno blago

14.3 Razredi nevarnosti prevoza

ADN	:	Ni razvrščeno kot nevarno blago
ADR	:	Ni razvrščeno kot nevarno blago
RID	:	Ni razvrščeno kot nevarno blago
IMDG	:	Ni razvrščeno kot nevarno blago
IATA	:	Ni razvrščeno kot nevarno blago

14.4 Skupina embalaže

ADN	:	Ni razvrščeno kot nevarno blago
ADR	:	Ni razvrščeno kot nevarno blago
RID	:	Ni razvrščeno kot nevarno blago
IMDG	:	Ni razvrščeno kot nevarno blago
IATA (Tovor)	:	Ni razvrščeno kot nevarno blago
IATA (Potnik)	:	Ni razvrščeno kot nevarno blago

14.5 Nevarnosti za okolje

Ni razvrščeno kot nevarno blago

14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

Ni smiselno

14.7 Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO

Opombe : Ne velja za izdelek kot je dobavljen.

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, kot je bila spremenjena z
Uredbo Komisije (EU) 2020/878



DOS-CEVNO TESNILO-PTFE

Verzija	Datum revizije:	Številka var-	Datum zadnje izdaje: 28.03.2024
11.0	21.11.2024	nostnega lista:	Datum prve izdaje: 06.05.2010
		10638511-00016	

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

REACH - Omejitve proizvodnje, dajanja v promet in uporabe nekaterih nevarnih snovi, zmesi in izdelkov (Priloga XVII)

Snovi oziroma zmesi so navedene tukaj glede na njihov pojav v uredbi, ne glede na njihovo uporabo/namen ali pogoje omejitve. Upoštevajte pogoje v ustrezni uredbi, da ugotovite, ali se vnos uporablja za dajanje v promet ali ne.
Upoštevati je treba pogoje omejitve za naslednje vnose:
Številka na seznamu 3

Številka na seznamu 75: Če nameravate ta izdelek uporabiti kot črnilo za tetoviranje, se obrnite na svojega prodajalca.

REACH - Seznam kandidatnih snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost, za avtorizacijo (59. člen). : Ni smiselno

Uredba (ES) o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč : Ni smiselno

Uredba (EU) 2019/1021 o obstojnih organskih onesnaževalih (prenovitev) : Ni smiselno

Uredba (EU) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij : Ni smiselno

REACH - Seznam snovi, ki so predmet avtorizacije (Priloga XIV) : Ni smiselno

Seveso III: Direktiva 2012/18/EU Evropskega parlamenta in Sveta o obvladovanju nevarnosti večjih nesreč, v katere so vključene nevarne snovi.
Ni smiselno

Hlapne organske spojine : Direktiva 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o industrijskih emisijah (celovito preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja)
Vsebnost hlapnih organskih spojin (HOS): 0,34 %, 3,7 g/l
Opombe: Prostornina hlapljivih organskih spojin brez vode

Drugi predpisi:

Kjer je potrebno upoštevajte direktivo 92/85/EGS o uvedbi ukrepov za spodbujanje izboljšav na

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, kot je bila spremenjena z
Uredbo Komisije (EU) 2020/878



DOS-CEVNO TESNILO-PTFE

Verzija	Datum revizije:	Številka var-	Datum zadnje izdaje: 28.03.2024
11.0	21.11.2024	nostnega lista:	Datum prve izdaje: 06.05.2010
		10638511-00016	

področju varnosti in zdravja pri delu nosečih delavk in delavk, ki so pred kratkim rodile ali dojijo, ali strožje predpise posameznih držav.

Zakon o kemikalijah
Zakon o varstvu okolja
Uredba o odpadkih
Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo
Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Uradni list RS, št. 72/21)
Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu

15.2 Ocena kemijske varnosti

Presoja kemične varnosti ni bila opravljena.

ODDELEK 16: Drugi podatki

Drugi podatki : Točke, v katerih so bile narejene spremembe glede na prejšnjo izvedbo, so z dvema navpičnima črtama označene v besedilu tega dokumenta.

Celotno besedilo H-stavkov

H228	: Vnetljiva trdna snov.
H242	: Segrevanje lahko povzroči požar.
H301	: Strupeno pri zaužitju.
H302	: Zdravju škodljivo pri zaužitju.
H310	: Smrtno v stiku s kožo.
H311	: Strupeno v stiku s kožo.
H314	: Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
H315	: Povzroča draženje kože.
H317	: Lahko povzroči alergijski odziv kože.
H318	: Povzroča hude poškodbe oči.
H319	: Povzroča hudo draženje oči.
H331	: Strupeno pri vdihavanju.
H335	: Lahko povzroči draženje dihalnih poti.
H336	: Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
H341	: Sum povzročitve genetskih okvar.
H373	: Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.
H400	: Zelo strupeno za vodne organizme.
H410	: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
H411	: Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
H412	: Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Celotno besedilo drugih okrajšav

Acute Tox.	: Akutna strupenost
Aquatic Acute	: Kratkotrajna (akutna) nevarnost za vodno okolje
Aquatic Chronic	: Dolgotrajna (kronična) nevarnost za vodno okolje
Eye Dam.	: Huda poškodba oči
Eye Irrit.	: Draženje oči
Flam. Sol.	: Vnetljive trdne snovi
Muta.	: Mutagenost za zarodne celice

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, kot je bila spremenjena z
Uredbo Komisije (EU) 2020/878



DOS-CEVNO TESNILO-PTFE

Verzija 11.0	Datum revizije: 21.11.2024	Številka var- nostnega lista: 10638511-00016	Datum zadnje izdaje: 28.03.2024 Datum prve izdaje: 06.05.2010
-----------------	-------------------------------	--	--

Org. Perox.	: Organski peroksidi
Skin Corr.	: Jedkost za kožo
Skin Irrit.	: Draženje kože
Skin Sens.	: Preobčutljivost v stiku s kožo
STOT RE	: Specifična strupenost za ciljne organe - ponavljajoča izpostavljenost
STOT SE	: Specifična strupenost za ciljne organe (STOT) - enkratna izpostavljenost

ADN - Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnih snovi po celinskih vodah; ADR - Sporazum o mednarodnem prevozu nevarnih snovi po cesti; AIIC - Avstralski seznam industrijskih kemikalij; ASTM - Ameriško združenje za testiranje materialov; bw - Telesna teža; CLP - Uredba o razvrščanju, označevanju in pakiranju; Uredba (ES) št. 1272/2008; CMR - Karcinogena, mutagena strupena snov ali snov, strupena za razmnoževanje; DIN - Standard nemškega inštituta za standardizacijo; DSL - Seznam domačih snovi (Kanada); ECHA - Evropska agencija za kemikalije; EC-Number - Evropska številka Skupnosti; ECx - Koncentracija, povezana z x% odzivom; ELx - Stopnja obremenitve, povezana z x% odzivom; EmS - Načrt v sili; ENCS - Obstoječe in nove kemične snovi (Japonska); ErCx - Koncentracija, povezana z x% odzivom stopnje rasti; GHS - Globalno usklajeni sistem; GLP - Dobra laboratorijska praksa; IARC - Mednarodna agencija za raziskave raka; IATA - Mednarodno združenje letalskih prevoznikov; IBC - Mednarodni kodeks za gradnjo in opremo ladij, ki prevažajo nevarne kemikalije v razsutem stanju; IC50 - Polovična največja inhibitorna koncentracija; ICAO - Mednarodna organizacija civilnega letalstva; IECSC - Kitajski seznam obstoječih kemičnih snovi; IMDG - Mednarodni kodeks za prevoz nevarnih snovi po morju; IMO - Mednarodna pomorska organizacija; ISHL - Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Japonska); ISO - Mednarodna organizacija za standardizacijo; KECI - Korejski seznam obstoječih kemikalij; LC50 - Smrtna koncentracija za 50% testirane populacije; LD50 - Smrtni odmerek za 50% testirane populacije (srednji smrtni odmerek); MARPOL - Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij; n.o.s. - Nikjer druge navedeno; NO(A)EC - Koncentracija brez opaznega (škodljivega) učinka; NO(A)EL - Raven brez opaznega (škodljivega) učinka; NOELR - Stopnja obremenitve brez opaznega učinka; NZIoC - Novozelandski popis kemikalij; OECD - Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj; OPPTS - Urad za kemijsko varnost in preprečevanje onesnaževanja; PBT - Snov, ki je obstojna, se kopiči v organizmih in je strupena; PICCS - Filipinski seznam kemikalij in kemičnih snovi; (Q)SAR - (Kvantitativno) razmerje med strukturo in aktivnostjo; REACH - Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registriranju, vrednotenju, potrjevanju in omejevanju kemikalij; RID - Pravilniki o mednarodnem železniškem prevozu nevarnega blaga; SADT - Samopospešujoča temperatura razgradnje; SDS - Varnostni list; SVHC - snov, ki vzbuja veliko zaskrbljenost; TCSI - Tajvanski popis kemičnih snovi; TECL - Tajski seznam obstoječih kemičnih snovi; TRGS - Tehnično pravilo za nevarne snovi; TSCA - Zakon o nadzoru strupenih snovi (ZDA); UN - Združeni narodi; vPvB - Zelo obstojno in se zelo lahko kopiči v organizmih

Dodatne informacije

Vire ključnih podatkov, uporabljenih za sestavo dokumentacije	: Notranji tehnični podatki, podatki o surovini Varnostni listi, rezultati iskanja portala OECD eChem in Evropske agencije za kemikalije, http://echa.europa.eu/
---	---

Razvrstitev zmesi:

Aquatic Chronic 3 H412

Postopek za razvrstitev:

Metoda izračuna

Točke, v katerih so bile narejene spremembe glede na prejšnjo izvedbo, so z dvema navpičnima črtama označene v besedilu tega dokumenta.

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, kot je bila spremenjena z
Uredbo Komisije (EU) 2020/878



DOS-CEVNO TESNILO-PTFE

Verzija	Datum revizije:	Številka var-	Datum zadnje izdaje: 28.03.2024
11.0	21.11.2024	nostnega lista:	Datum prve izdaje: 06.05.2010
		10638511-00016	

Informacije na tem varnostnem listu so pravilne glede na naše znanje in informacije na dan izdaje. Informacije so predvidene zgolj kot smernice za varno ravnanje, uporabo, obdelavo, skladiščenje, transport, odlaganje in sprostitev in se jih ne sme upoštevati kot kakršna koli garancija ali določitev kakovosti. Informacije se nanašajo samo na specifični material, označen na vrhu tega varnostnega lista (SDS) in morda ne bodo veljale, če se bo material varnostnega lista (SDS) uporabljal v kombinaciji s katerimi koli drugimi materiali ali v katerem koli drugem postopku, razen če je navedeno tako v besedilu. Uporabniki materiala morajo pregledati informacije in priporočila v določenem kontekstu predvidenega namena ravnanja z materialom tega varnostnega lista (SDS), njegove uporabe, obdelave in skladiščenja ter oceniti primernost materiala v končnem izdelku uporabnika.

SI / SL